

Compactadores Estacionários CE

Descrição

Indicado para as mais rigorosas condições de operação, com alta produtividade e eficiência, aliadas à tecnologia e baixo custo operacional para a coleta de resíduos urbanos e industriais. Capacidade de carga de 7,12,15,17 e 20m³.

Características do Produto

- · Em conformidade com normas regulamentadora e legislação;
- · Fácil operação, maior durabilidade e baixo custo de manutenção;
- Operado por equipamento Poliguindaste na capacidade de 7m³ e Roll-on/Roll-off nas demais;
- Indicado para coleta em locais de difícil acesso ao coletor compactador convencional;
- Ideal para supermercados, shopping centers, condomínios fechados e para coleta seletiva;
- Baixo nível de ruído na operação de compactação.

Detalhamento Construtivo e Operacional

- · Caixa de carga moldada com cantos arredondados;
- · Chassi monobloco estruturado em perfil "U" de aço laminado;
- Gancho dianteiro escamoteável com regulagem de altura, para içamento e manobra através do equipamento Roll-on/Roll-off;
- · Bomba de engrenagens;
- · Eletroválvula direcional com comando eletrônico;
- Reservatório de óleo hidráulico com filtro sucção, retorno e visor de nível;
- Dois cilindros hidráulicos de dupla ação, com hastes cromadas na placa compactadora;
- Motor elétrico trifásico de 7.5 HP.

Opcionais

- Dispositivo hidráulico para basculamento de contêiner plástico "Lifter";
- · Unidade hidráulica móvel (separada do equipamento).









MODELO	VOLUME EFETIVO DA CAIXA DE CARGA (m³)	COMPARTIMENTO DE CARGA (m³)	ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO (MÉDIA)*
CE 7.000	7	1,10	300/400 Kg/m ³
CE 12.000	12	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 15.000	15	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 17.000	17	1,86	300/400 Kg/m ³
CE 20.000	20	1,86	300/400 Kg/m ³